

DESMALIZADORA ARTICULADA VIAL

DAV4392 V22

STANDARD



KIT VIAL 1

AgroAr®

Supera lo conocido

DESMALZADORA ARTICULADA VIAL

DAV4392 V22

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Ancho de Labor	4,50 mts. (Opcional 4,30 mts)
Registro de Altura	Hidráulico.
Plegado	Hidráulico
Ancho mínimo de Transporte	2,50 mts.
Altura de Trabajo	50 a 450 mm.
RPM Toma de Fuerza	540 RPM
Peso Aproximado	2.000 Kgs.
Potencia Mínima Requerida	70 HP Aproximadamente

Chasis estampado en chapa de acero de **5 mm en una sola pieza con nervios transversales en U de refuerzo**. Con **articulación** en las alas laterales que permiten un perfecto copiado de irregularidades del terreno.

Ideal para **trabajos viales** o desmalezado y triturado de rastrojos a campo.

Cuchillas oscilantes reversibles con **filo mecanizado doble**, tratados térmicamente, sujetas a un plato y brazo portacuchillas modelo **clásico** o un **original sistema tricorte** a opción.

Transmisión estándar por medio de caja principal y dos laterales, **total tres (3) con bancada central** que mejora el radio de giro de corte, simple y eficiente, con menor costo de mantenimiento, o versión **VIAL 1** (opcional) con una (1) caja divisora y tres (3) secundarias que reducen su ancho de transporte a 2,50 mts **sin necesidad de retirar los cardanes laterales**.

Cajas de engranaje cónicos forjados en acero, tallados, templados y rectificadas que otorgan mayor suavidad y alta vida útil. Protegidos por **zafes individuales**.

Cadenas deflectoras frontales que ofrecen mayor seguridad al operador.

Original y exclusivo sistema de eje portarrodados **quebrado**, transmite menor peso a la barra de tiro del tractor.

Patines de apoyo **extra reforzados y cambiables**. Ruedas de alas **retráctiles**, reduce el ancho de transporte.

Barra de tiro de nivelación con **suspensión** mediante resortes.

Regulación de **altura y plegado** totalente hidráulica, total **cinco (5) cilindros hidráulicos** compensados.

OPCIONALES:

KIT VIAL 1: Sistema de transmisión de cuatro (4) cajas. Una (1) divisora y tres (3) secundarias, una por hélice. No es necesario retirar los cardanes laterales para reducir el ancho de transporte.

KIT VIAL 2: Cadenas deflectoras **traseras**, cajas laterales **reforzadas** (*idem 5301*) llanta auxiliar con portarueda.

KIT VIAL 3: Cuchillas oscilantes **tricorte**, mayor calidad de corte y menor potencia requerida.

KIT VIAL 4: Cuatro (4) cuchillas oscilantes por hélice, para mayor triturado con menor potencia requerida.



AgroAr®

Supera lo conocido

ÁREA INDUSTRIAL
(2447) SAN VICENTE
Santa Fe | Argentina
Tel: (03492) 470871 - 470809
3492 313 879
agroarsa@agroarsa.com.ar
www.agroarsa.com.ar

