



Supera lo conocido



**RASTRILLO
HILERADOR**
RV1625



Supera lo conocido

RASTRILLO HILERADOR

RV1625

Cuenta con **16 estrellas** en "V"-8 y 8 **simétrico**. Cada una con flotación individual, montadas **sobre rodamientos**

Ancho de trabajo	11,50 mts - 4 hileras en 1 hasta 3,2 mts de corte
Ancho de transporte	2.800 mm
Altura de transporte	2.100 mm
Despeje	500 mm (estrellas) - 300 mm (ruedas horquilla)
Regulación altura de trabajo	De forma hidráulica
Cruce	De forma hidráulica

Ágil sistema de cambio de posición de trabajo a transporte por medio de cilindro hidráulico. Por lo tanto, el circuito hidráulico está compuesto por 4 cilindros totales.

Es posible **regular** el **ancho de la gavilla** generada según condiciones ambientales o ancho de trabajo de rotoenfardadora o picadora.

Chasis reforzado de tubos conformados con **4 ruedas en balancín** (4-600x16) para un liviano y suave andar, tanto en transporte como en trabajo.

Posee **horquilla delantera en bastidor** con rodado (600x16) de **giro total**, que otorga gran estabilidad y serenidad en trabajo, aun en terrenos irregulares.

ÁREA INDUSTRIAL - (2447) SAN VICENTE - Santa Fe, Argentina - Tel: (03492) 470809 - 3492 313 879 - agroarsa@agroarsa.com.ar - www.agroarsa.com.ar

