

Supera lo conocido

AgroAr[®]



Desmalezadora
Hileradora

HD 3006

Desmalezadora Hileradora

HD 3006

ANCHO DE CORTE:	3 Mts
ANCHO DE TRANSPORTE:	2,60 Mts. Tiro de Punta
ALTURA DE CORTE:	Regulable de 4 a 400 mm. Por medio de crique manual o cilindro hidráulico (opcional).
DESPEJE:	430 mm. (Óptimo comportamiento en pasturas altas) Con cielo abulonado (Fácil recambio).
ACOPLE AL TRACTOR:	Lateral, con tren delantero articulado de gran robustez.
RODADOS:	3 - 600x16 (sin neumáticos). Rápida colocación de posición de transporte a trabajo, sin necesidad de sacar o colocar rodados, ni usar criques ni bulones.
TRANSMISIÓN:	Por caja de engranajes cónicos de acero con tratamiento térmico y correa plana de 127 x 9120 mm.
CHASIS:	De estructura tubular de gran rigidez, con cielo solapado que impide, en posición de corte hilerado, retención y atoramiento, eliminando así el repicado tradicional en pasturas acolchonadas.
TORRES PORTACUCHILLAS:	De fundición de acero, desencontradas , lo que permite solapar el corte evitando dejar un cordón central. Con ejes de acero 1045 Ø 2" y 3 rodamientos c/u. Con exclusivo plato inferior que evita daños producidos por impactos. Diseñada para trabajos pesados.
CUCHILLAS:	Oscilantes y fijas de acero especial con doble filo mecanizado.
POTENCIA REQUERIDA:	60 H.P. aprox. Toma de fuerza 540 R.P.M.
PESO:	1150 Kg. Aprox.

AgroAr[®]

Máquinas
Agrícolas S.A.

Concesionario

Modificaciones sin previo aviso



ÁREA INDUSTRIAL - (2447) SAN VICENTE - Santa Fe, Argentina - Tel: (03492) 470809 - 3492 313 879 - agroarsa@agroarsa.com.ar - www.agroarsa.com.ar

